

WED 8 • 10 • 13 • 18



- Capacité: 8 - 10 - 13 - 18 kg
- Essorage: 1000 T/MN
- Commande par microprocesseur :
18 programmes fixes, 84 programmables
- Suspendue
- Ecran digital pour suivi des phases de lavage



- Capacity: 17.6 - 22 - 28.6 - 39.6 pounds
- Extraction: 1000 R/PM
- Microprocessor control:
18 preset programs, 84 free programmable
- Free standing
- Digital display for washing steps



Sortie RS 232 pour PC

- 1 Ecran digital pour suivi des phases de lavage
Digital display for washing steps



- 2 Sécurité fermeture de porte
Safety door lock

- 3 Cuve, tambour inox AISI 304
Vat, drum in stainless steel AISI 304

- 4 Chauffage électrique ou vapeur
Electric or steam heating



WED 8 • 10 • 13 • 18



- Cuve, tambour inox AISI 304
- Sécurité de fermeture de porte
- Chauffage électrique ou vapeur
- Moteur avec variateur électronique de fréquence
- Messages d'alarme
- 4 bacs à produits



- Vat, drum in stainless steel AISI 304
- Safety door lock
- Electric or steam heating
- Electronic frequency drive motor
- Alarm display
- 4 detergent tanks

TYPE	WED 8	WED 10	WED 13	WED 18	TYPE
Capacité	8 kg	9,5 kg	13 kg	18 kg	Capacity
Volume tambour	80 l	95 l	130 l	181 l	Drum volume
Diamètre tambour	532 mm	532 mm	620 mm	700 mm	Drum diameter
Profondeur tambour	360 mm	425 mm	430 mm	470 mm	Drum depth
Diamètre porte	290 mm	290 mm	373 mm	373 mm	Door opening
Vitesse lavage	50 T/MN	50 T/MN	50 T/MN	47 T/MN	Washing speed
Vitesse essorage	1000 T/MN	1000 T/MN	1000 T/MN	1000 T/MN	Extraction speed
Facteur G	300	300	350	350	G factor
Puissance moteur	0.75 Kw	0.75 Kw	1 Kw	2.2 Kw	Motor power
Puissance chauffage					Heating power
- chauffage électrique	6 Kw	6 Kw	9 Kw	12 Kw	Electric heating
- chauffage vapeur	0.75 Kw	0.75 Kw	1 Kw	2.2 Kw	Steam heating
Vidange	2" (50mm)	2" (50mm)	2" (50mm)	2" (50mm)	Drain
Entrée eau	3 x 20/27 (3/4")	3 x 20/27 (3/4")	3 x 20/27 (3/4")	3 x 20/27 (3/4")	Water inlet
Pression eau	2/4 bars	2/4 bars	2/4 bars	2/4 bars	Water pressure
Entrée vapeur	1/2" (15/21)	1/2" (15/21)	1/2" (15/21)	1/2" (15/21)	Steam inlet
Niveau sonore	60 db	60 db	60 db	60 db	Sound level
Largeur	692 mm	692 mm	788 mm	884 mm	Width
Profondeur	745 mm	805 mm	870 mm	914 mm	Depth
Hauteur	1155 mm	1155 mm	1300 mm	1404 mm	Height
Poids net	195 kg	208 kg	250 kg	340 kg	Net weight
Emballage (mm)	940 x 735 x 1350	740 x 995 x 1350	840 x 1010 x 1450	935 x 1040 x 1350	Packing (mm)
Poids brut	200 kg	223 kg	270 kg	365 kg	Gross weight
Voltage	220/50/3+T 400/50/3+N+T	220/50/3+T 400/50/3+N+T	220/50/3+T 400/50/3+N+T	220/50/3+T 400/50/3+N+T	Tension