

WED 25 • 40 • 60



- Capacité: 25 kg - 40 kg - 60 kg
- Essorage: 900 T/MN - 820 T/MN - 770 T/MN
- Commande par microprocesseur :
18 programmes fixes, 84 programmables
- Suspendue
- Ecran digital pour suivi des phases de lavage
- Sortie RS-232 pour PC



- Capacity: 55 pounds - 88 pounds - 132 pounds
- Extraction: 900 R/PM - 820 R/PM - 770 R/PM
- Microprocessor control:
18 preset programs, 84 free programmable
- Free standing
- Digital display for washing steps
- Connection for computer


WED 60



WED 25



WED 40



Sortie RS 232 pour PC

- 1 Ecran digital pour suivi des phases de lavage
Digital display for washing steps
- 2 Ouverture et fermeture de hublot avec poignée contrôlée électroniquement
Electronic controlled handle for door opening and closing
- 3 Chauffage électrique ou vapeur
Electric or steam heating
- 4 Cuve, tambour inox AISI 304
Vat, drum in stainless steel AISI 304



WED 25 • 40 • 60



- Cuve, tambour inox AISI 304
- Ouverture et fermeture de hublot avec poignée contrôlée électroniquement
- Chauffage électrique ou vapeur
- Moteur avec variateur électronique de fréquence
- Touche d'avance rapide
- Messages d'alarme
- 4 bacs à produits WED 25, 5 pour WED 40 et 60
- Prédiposition 7 pompes doseuses



- Vat, drum in stainless steel AISI 304
- Electronic controlled handle for door opening and closing
- Electric or steam heating
- Electronic frequency drive motor
- Button for skipping cycle steps
- Alarm display
- 4 detergent tanks WED 25, 5 for WED 40 and 60
- 7 liquid detergent outlets

TYPE	WED 25	WED 40	WED 60	TYPE
Capacité (1 :10)	25 kg	40 kg	60 kg	Capacity (1 :10)
Volume tambour	250 lt	400 lt	600 lt	Drum volume
Diamètre tambour	770 mm	918 mm	1048 mm	Drum diameter
Profondeur tambour	530 mm	594 mm	684 mm	Drum depth
Diamètre porte	373 mm	560 mm	560 mm	Door opening
Vitesse lavage	45 T/MN	46 T/MN	43 T/MN	Washing speed
Vitesse essorage	900 T/MN	820 T/MN	770 T/MN	Extraction speed
Facteur G	350	350	350	G force
Puissance moteur	3 kw	7.5 kw	11 kw	Motor power
Puissance chauffage				Heating power
- Electrique	18 kw	24 kw	36 kw	- electric heating
- vapeur	3 kw	7.5 kw	11 kw	- steam heating
Consommation vapeur	28 kg / h	50 kg / h	54 kg / h	Steam consumption
Vidange	1 x 80 mm	1 x 80 mm	1 x 80 mm	Drain
Entrée eau	3 x 20/27	3 x 33/42 1 x 20/27	3 x 33/42 1 x 20/27	Water inlets
Pression eau	2-4 bar	2- 4 bar	2-4 bar	Water pressure
Entrée vapeur	20/27	20/27	20/27	Steam inlet
Niveau sonore	70 db	75 db	75 db	Sound level
Longueur	980 mm	1430 mm	1430 mm	length
Profondeur	1040 mm	1360 mm	1430 mm	Depth
Hauteur	1565 mm	1905 mm	1905 mm	Height
Poids net	490 kg	1350 kg	1600 kg	Net weight
Emballage	1150 x 1270 x 1805 mm	1480 x 1460 x 2050 mm	1600 x 1560 x 2050 mm	Packing dimensions
Poids brut	530 kg	1450 kg	1700 kg	Gross weight
Voltage	220/50/3+T 400/50/3+N+T	220/50/3+T 400/50/3+N+T	220/50/3+T 400/50/3+N+T	Tension