

WED 25 • 40 • 60 • 120



- Загрузка: 25 – 40 – 60 – 120 кг
- Отжим: 900 – 700 ОБ\МИН
- Микропроцессорное управление:
16 стандартных программ и 84 изменяемые
- Не требует установки на фундамент
- Стадии стирки отображаются на дисплее
- Порт RS-232 для соединения с ПК



- Capacity: 25 – 40 – 60 – 120 kg
- Extraction: 900 R/PM – 700 R/PM
- Microprocessor control:
18 preset programs, 84 free programmable
- Free standing
- Digital display for washing steps
- Connection for computer

WED 60



WED 25



WED 40



Порт RS-232
для соединения с ПК

- 1 Стадии стирки отображаются на цифровом дисплее
Digital display for washing steps
- 2 Ручка для открывания и закрывания люка с электронным контроллером
Electronic controlled handle for door opening and closing
- 3 Электрический или паровой нагрев
Electric or steam heating
- 4 Корпус и барабаны из нержавеющей стали AISI 304
Vat, drum in stainless steel AISI 304



WED 25 • 40 • 60 • 120



- Корпус и барабаны из нержавеющей стали AISI 304
- Блокировка люка
- Электрический или паровой нагрев
- Двигатель с частотным управлением
- Сообщения о неисправностях выводятся на дисплее
- 4 отделения для моющих средств для WED25/40, 5 для моделей WED60/120



- Vat, drum in stainless steel AISI 304
- Safety door lock
- Electric or steam heating
- Electronic frequency drive motor
- Alarm display
- 4 detergent tanks WED25/40, 5 for WED60/120

МОДЕЛЬ	WED 25	WED 40	WED 60	WED 120	TYPE
Загрузка	25 кг	40 кг	60 кг	120 кг	Capacity Drum
Объём барабана	250 л	400 л	600 л	1200 л	volume Drum
Диаметр барабана	770 мм	918 мм	1048 мм	1350 мм	diameter Drum
Глубина барабана	530 мм	594 мм	684 мм	840 мм	depth Door
Диаметр люка	373 мм	560 мм	560 мм	700 мм	opening
Скорость стирки	45 об/мин	47 об/мин	45 об/мин	40 об/мин	Washing speed
Скорость отжима	900 об/мин	820 об/мин	770 об/мин	700 об/мин	Extraction speed
G фактор	350	350	350	350	G factor
Мощность двигателя	3 кВт	7.5 кВт	11 кВт	15 кВт	Motor power
Мощность нагрева					Heating power
Электрический нагрев	18 кВт	24 кВт	36 кВт	- кВт	Electric heating
Паровой нагрев	3 кВт	7.5 кВт	11 кВт	15 кВт	Steam heating
Слив	80мм	80мм	80мм	120мм	Drain
Подключение воды	3 x 20/27 (3/4")	3 x 1-1/4"	3 x 1-1/4"	3 x 1-1/4"	Water inlet
Давление воды	2 - 4 бар	2 - 4 бар	3 - 8 бар	3 - 8 бар	Water pressure
Подключение пара	3/4" (20/27)	3/4" (20/27)	3/4" (20/27)	1-1/4"	Steam inlet
Уровень шума	70 дБ	75 дБ	75 дБ	75 дБ	Sound level
Ширина	980 мм	1310 мм	1430 мм	1780 мм	Width
Глубина	1040 мм	1325 мм	1425 мм	1715 мм	Depth
Высота	1565 мм	1650 мм	1800 мм	2250 мм	Height
Вес нетто	500 кг	1350 кг	1600 кг	3300 кг	Net weight
Размер с упаковкой	1150x1270x1805	1480x1460x1800	1600x1560x1930	2010x1925x2370	Packing
Вес брутто	530 кг	1450 кг	1700 кг	3500 кг	Gross weight
Напряжение	400/50/3+N+T	400/50/3+N+T	400/50/3+N+T	400/50/3+N+T	Tension