

WED 8 • 10 • 13 • 18



- Загрузка : 8 - 10,5 - 13 - 18 кг
- Отжим : 1000 ОБ/МИН
- Микропроцессорное управление :
16 стандартных программ и 84 изменяемые
- Не требует установки на фундамент
- Стадии стирки отображаются на дисплее



- Capacity: 17.6 - 22 - 28.6 - 39.6 pounds
- Extraction: 1000 R/P/M
- Microprocessor control:
16 preset programs, 84 free programmable
- Free standing
- Digital display for washing steps



Стадии стирки
отображаются на
цифровом дисплее
Digital display for
washing steps



Блокировка люка
Safety door lock



Корпус и барабаны из нержавеющей
стали марки AISI 304
Vat, drum in stainless steel AISI 304

Электрический
или паровой нагрев
Electric
or steam heating

Стирально-отжимная машина
Washer extractor



 **DANUBE**
LE SAVOIR-FAIRE DU CONSTRUCTEUR
A WORLD MARKET LEADER

WED 8 • 10 • 13 • 18



- Корпус и барабаны из нержавеющей стали AISI 304
- Блокировка люка
- Электрический или паровой нагрев
- Сообщения о неисправностях выводятся на дисплее
- 4 отделения для моющих средств



- Vat, drum in stainless steel AISI 304
- Safety door lock
- Electric or steam heating
- Electronic frequency drive motor
- Alarm display
- 4 detergent tanks

МОДЕЛЬ	WED 8	WED 10	WED 13	WED 18	TYPE
Загрузка	8 кг	10,5 кг	13 кг	18 кг	Capacity
Объём барабана	80 л	95 л	130 л	181 л	Drum volume
Диаметр барабана	532 мм	532 мм	620 мм	700 мм	Drum diameter
Глубина барабана	360 мм	425 мм	430 мм	470 мм	Drum depth
Диаметр люка	290 мм	290 мм	373 мм	373 мм	Door opening
Скорость стирки	50 об/мин	50 об/мин	50 об/мин	47 об/мин	Washing speed
Скорость отжима	1000 об/мин	1000 об/мин	1000 об/мин	1000 об/мин	Extraction speed
G фактор	300	300	350	350	G factor
Мощность двигателя	0,75 кВт	0,75 кВт	1 кВт	2,2 кВт	Motor power
Мощность нагрева					Heating power
Электрический нагрев	6 кВт	6,75 кВт	9 кВт	12 кВт	Electric heating
Паровой нагрев	0,75 кВт	0,75 кВт	1 кВт	2,2 кВт	Steam heating
Слив	2" (60мм)	2" (60мм)	2" (60мм)	2" (60мм)	Drain
Подключение воды	3 x 20/27 (3/4")	3 x 20/27 (3/4")	3 x 20/27 (3/4")	3 x 20/27 (3/4")	Water inlet
Давление воды	2 - 4 бар	2 - 4 бар	2 - 4 бар	2 - 4 бар	Water pressure
Подключение пара	1/2" (15/21)	1/2" (15/21)	1/2" (15/21)	1/2" (15/21)	Steam inlet
Уровень шума	60 дБ	60 дБ	60 дБ	60 дБ	Sound level
Ширина	692 мм	692 мм	788 мм	884 мм	Width
Глубина	745 мм	805 мм	870 мм	914 мм	Depth
Высота	1155 мм	1155 мм	1300 мм	1404 мм	Height
Вес нетто	195 кг	208 кг	250 кг	340 кг	Net weight
Размер с упаковкой	940 x 735 x 1350	740 x 995 x 1350	840 x 1010 x 1450	935 x 1040 x 1350	Packing
Вес брутто	200 кг	223 кг	270 кг	365 кг	Gross weight
Напряжение	220/50/3+T 400/50/3+N+T	220/50/3+T 400/50/3+N+T	220/50/3+T 400/50/3+N+T	220/50/3+T 400/50/3+N+T	Tension

Компания DANUBE International оставляет за собой право вносить любые изменения в технические характеристики или цены без предварительного уведомления.